

Siemens Gigaset C470-IP Einstellungen

Startseite | Einstellungen | Status Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen**
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen

Messaging

Dienste

Mobilteile

Sonstiges

1. VoIP-Verbindung

Der Name kann durch eine beliebige Bezeichnung oder durch die von Ihrem Provider zugewiesene Rufnummer ersetzt werden, damit Sie diese Verbindung leicht identifizieren können.

Verbindungsname oder Rufnummer:

Automatische Konfiguration

Wenn Sie von Ihrem Provider einen Konfigurationscode erhalten haben, können Sie damit hier die automatische Konfiguration starten.

Konfigurations-Code:

Provider: **Anderer Provider**

Persönliche Providerdaten

Anmelde-Name:

Anmelde-Passwort:

Benutzer-Name:

Angezeigter Name:

Allgemeine Providerdaten

Domäne:

Proxy-Server-Adresse:

Server-Port:

Registrar-Server:

Registrar-Server-Port:

Anmelde-Refreshzeit: Sek.

Netzwerk

STUN benutzen: Ja Nein

STUN-Server:

STUN-Port:

STUN-Refreshzeit: Sek.

NAT-Aktualisierung: Sek.

Outbound-Proxy-Modus: Immer Auto Nie

Outbound-Proxy:

Outbound-Proxy-Port:

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen

Messaging

Dienste

Mobilteile

Sonstiges

?

Einstellungen für Bandbreite

Die Sprachqualität Ihrer VoIP-Gespräche wird durch den für die Übertragung verwendeten Codec bestimmt. Für eine Erhöhung der Qualität müssen mehr Daten übertragen werden. In Abhängigkeit von der Bandbreite Ihres DSL-Anschlusses kann es dann - insbesondere bei 2 gleichzeitig geführten VoIP-Gesprächen - zu Problemen mit der Datenmenge kommen, so dass die Übertragung nicht mehr einwandfrei ist. Die folgenden Einstellungen erlauben Ihnen, Ihr Gigaset an Ihren individuellen DSL-Anschluss anzupassen.

Nur 1 VoIP-Gespräch zulassen: Ja Nein

Sprachqualität: Optimiert für hohe Bandbreite
 Optimiert für niedrige Bandbreite
 Eigene Codec-Präferenz

Einstellungen für Verbindungen

14

Lautstärke für VoIP-Gespräche: Niedrig Normal Hoch

Ausgewählte Codecs		Verfügbare Codecs
G.722	<input type="button" value=" < Hinzufügen"/> <input type="button" value=" Entfernen >"/> <input type="button" value=" Nach oben"/> <input type="button" value=" Nach unten"/>	
G.711 µ law		
G.711 a law		
G.728		
G.729		

Gigaset.net

Lautstärke für VoIP-Gespräche: Niedrig Normal Hoch

Ausgewählte Codecs		Verfügbare Codecs
G.722	<input type="button" value=" < Hinzufügen"/> <input type="button" value=" Entfernen >"/> <input type="button" value=" Nach oben"/> <input type="button" value=" Nach unten"/>	
G.711 µ law		
G.711 a law		
G.728		
G.729		

Einstellungen für Codecs

Annex B für Codec G.729 aktivieren: Ja Nein

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen
- Audio
- Nummernzuweisung**
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen

Messaging

Dienste

Mobilteile

Sonstiges

Standardverbindung

Leitungsart für abgehende Gespräche: VoIP Festnetz

Automatische Ersatzverbindung über das Festnetz: Ja Nein

Call-Manager

Wählen Sie für Ihren Call-Manager im PC die zugehörige Verbindung und ein mögliches Mobilteil aus.

Verbindungen	Call-Manager verwenden	Mobilteil
14	<input type="checkbox"/>	INT 1

Mobilteil

Wählen Sie für jedes Mobilteil die Verbindung für Ihre abgehenden VoIP-Gespräche aus und eine oder mehrere Verbindungen, über die dieses Mobilteil ankommende Gespräche empfangen soll.

Verbindungen	für abgehende Gespräche	für ankommende Gespräche
14	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gigaset.net	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festnetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sichern | Abbrechen

Startseite | Einstellungen | Status | Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln**
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen

Messaging

Dienste

Mobilteile

Sonstiges

Vorwahlnummern

Land: Germany

International Präfix Vorwahl: 00 49 - Lokal Präfix Vorwahl: 0

Bitte geben Sie die vollständige Vorwahl des Ortes, von dem aus Sie zu Hause telefonieren, ein. Andernfalls kann es bei Verbindungen oder Datenaustausch (z. B. zwischen Fest- und Mobilnetz) zu Fehlern kommen.

Ortsvorwahl für Ortsgespräche über VoIP vorwählen: Ja Nein

Wählregeln

Rufnummer	Mit Vorwahl	Verbindungstyp	Beschreibung	Aktiv
	<input checked="" type="checkbox"/>	14		<input type="checkbox"/>

Hinzufügen

Sichern | Abbrechen

Startseite | **Einstellungen** | Status Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

- Verbindungen
- Audio
- Nummernzuweisung
- Anrufweiterschaltung
- Wählregeln
- Netz-Anrufbeantworter
- Weitere Einstellungen**
- Messaging
- Dienste
- Mobilteile
- Sonstiges

DTMF in VoIP-Verbindungen

Sendeinstellungen: Auto Audio RFC 2833 SIP Info

Bei Verwendung eines G.722-Codecs (Wideband-Verbindung) können DTMF-Signale nicht über Audio übermittelt werden.

Gesprächsvermittlung

Benutzen Sie die R-Taste, um eine Rufweiterleitung mit der SIP-Refer-Methode zu beginnen:

Ja Nein

Anruf übergeben durch Auflegen:

Ja Nein

Zieladresse ableiten:: aus der SIP-URL aus dem SIP Contact-Header

Zieladresse automatisch ermitteln:: Ja Nein

Halten im Gerät:

Für Weiterleitung mit Rückfrage
 Für direkte Weiterleitung

Hook Flash (R-Taste)

Die Einstellungen der R-Taste sind gesperrt, weil die SIP-Informationen nicht freigegeben sind.

Listen Ports für VoIP-Verbindungen

Zufällige Ports benutzen: Ja Nein

SIP-Port: -

RTP-Port: -

Startseite | **Einstellungen** | Status Abmelden

IP-Konfiguration

Telefonie

- Messaging
- Dienste**
- Mobilteile
- Sonstiges

Info-Dienste auf Screensaver

Info-Dienste aktivieren: Ja Nein

Für den Empfang von Info-Diensten muss am Mobilteil der Screensaver "Uhr" bzw. "Info-Dienste" (wenn vorhanden) eingestellt werden.

Konfiguration der Info-Dienste:

Besuchen Sie bitte Ihre persönliche Info-Dienste Konfigurations Seite: gigaset.net/myaccount

Für die Anmeldung benutzen Sie bitte
 Benutzernamen: 223798828024#9
 Passwort: NrUDpJyC

Online-Telefonbuch

Provider:

Startseite Einstellungen Status Abmelden

IP-Konfiguration
Telefonie
Messaging
Dienste
Mobilteile
Sonstiges

Angemeldete Mobilteile ?

Nr.	Name
1	INT 1

Telefonbuch
Mobilteil: INT 1

Telefonbuchdatei auf Mobilteil übertragen:

Mobilteil-Telefonbuch:

VoIP-Status
VoIP-Status am Mobilteil anzeigen: Ja Nein